



CATÁLOGO E80/25



HÉLICE CONTÍNUA EVOMAQ®

E80/25

DIFERENCIAIS

- CABINE COM MAIS CONFORTO E TECNOLOGIA
- CABEÇOTE DE PERFURAÇÃO
DE ALTA PERFORMANCE
- EQUIPAMENTO ROBUSTO
- MORSA HIDRÁULICA ÚNICA
PARA TODOS DIÂMETROS



COMPONENTES

- COMPUTADOR DE MONITORAMENTO
- PAINEL DE CONTROLE
- AJUSTES HIDRÁULICOS DA TORRE
- PATOLA DA TORRE



DIFERENCIAIS

WWW.EVOMAQ.COM.BR

CABINE COM MAIS CONFORTO E TECNOLOGIA




Desfrute de todo conforto e tecnologia que o chassi de escavadeira pode te oferecer, nesta modalidade, o interior também ganha um pouco mais de espaço. Confira!



CABEÇOTE DE PERFURAÇÃO

Nosso cabeçote de perfuração continua compacto, porém para esta versão de equipamento, recebeu reforços! Neste modelo, os motores hidráulicos já maiores em relação as outras versões são acoplados em três potentes redutores, que aliados a alta potência diesel e um esquema hidráulico muito bem dimensionado permitem que este modelo alcance os 18.000 kgf.m de torque.



MORSA HIDRÁULICA ÚNICA PARA TODOS DIÂMETROS

Para manter o alinhamento do trado na hora da perfuração, a Hélice Contínua EVOMAQ® conta com um sistema de morsa hidráulica, facilitando e garantindo maior segurança para os ajudantes.

COMPONENTES

WWW.EVOMAQ.COM.BR



COMPUTADOR DE MONITORAMENTO

A Hélice Contínua EVOMAQ® conta com um computador de monitoramento de alta tecnologia que gera dados precisos e em tempo real da perfuração e da concretagem, por meio de gráficos detalhados proporcionando confiabilidade para o cliente.



PAINEL DE CONTROLE

Com um painel de instrumentos de fácil operação, intuitivo e estrategicamente localizado, o operador tem total domínio do equipamento.



INCLINAÇÃO LATERAL



ELEVAÇÃO DA TORRE



PATOLA DA TORRE

Para dar maior estabilidade e segurança na hora da execução da estaca, a patola da torre possui grandes dimensões, o que garante maior estabilidade da máquina e precisão no momento de sacar o trado.

EVOLUÇÃO

WWW.EVOMAQ.COM.BR

As perfuratrizes de Hélice Contínua de Grande Porte da EVOMAQ oferecem uma série de opções para um atendimento de excelência em suas obras.

Principalmente quando as demandas necessitarem de:

- Alta performance com torque Elevado
- Alta capacidade de carga com diâmetros de até 800mm
- Profundidade de até 25 metros

Redução Considerável da Manutenção dos Trados e Chavetas com a Tecnologia TOP DRIVE!

São equipamentos de alto desempenho, tecnologia avançada e competitividade operacional.


De acordo com os requisitos do cliente, a EVOMAQ pode oferecer a customização dos modelos.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


| | |
|--|--------------|
| Diâmetro mínimo de perfuração | 300 mm |
| Diâmetro máximo de perfuração | 800 mm |
| Profundidade máxima de perfuração | 25m (19 + 6) |
| Rotação 1º marcha | 14 RPM |
| Rotação 2º marcha | 19 RPM |
| Rotação 3º marcha | 24 RPM |
| Rotação 4º marcha | 33 RPM |
| Torque de perfuração | 18.000 kgf.m |
| Força de extração | 64.000 kgf |
| Largura total do equipamento (transporte) | 3170mm* |
| Largura total do equipamento (operacional) | 4370mm* |
| Largura total da sapata da esteira | 800mm |
| Comprimento da esteira | 4500mm* |
| Peso total do equipamento (transporte) | 44 Ton* |
| Potência do motor | 159cv |
| Altura (Trabalho) | 29420mm* |
| Altura (Transporte) | 3584mm* |
| Comprimento (Trabalho) | 7030mm* |
| Comprimento (Transporte) | 16031mm* |

Escavadeiras para adaptação



*Especificações técnicas, dimensões e peso do equipamento, conforme modelo optado.

*Para outros fabricantes de chassis será necessário o desenvolvimento de projeto.





EVOMAQ®
EQUIPAMENTOS

MOGI MIRIM/SP
TEL.: (+55) 19 3806.1478 | 19 97158.9961
E-MAIL: VENDAS@EVOMAQ.COM.BR

WWW.EVOMAQ.COM.BR



CONHEÇA TAMBÉM NOSSA LINHA DE BOMBAS DE CONCRETO



AUTO BOMBA
DE CONCRETO
EVOMAQ®



BT BOMBA
DE CONCRETO
EVOMAQ®



BOMBA DE
CONCRETO
SOBRE ESTEIRA
EVOMAQ®



BOMBA DE CONCRETO
ESTACIONÁRIA
EVOMAQ®